



FICHA TÉCNICA – PRODUTO QUÍMICO RAND LIMPA CIMENTO – RD 14.01

CONCENTRADO - DESINCRUSTANTE

DESCRIÇÃO:

RAND Limpa Cimento é um produto ácido para a remoção de incrustações de cimento em betoneiras e pisos.

MODO DE USAR:

1. Remover o excesso de sujeira com água.
2. Diluir **RAND Limpa Cimento** na proporção recomendada.
3. Aplicar o produto sobre a superfície, esfregar, aguardar alguns segundos para perfeita ação do produto.
4. Aplicar jato de água e deixar secar.

DILUIÇÕES BÁSICAS:

- ✓ **Limpeza pesada** – diluir 1 litro do produto para 1 litro de água (1x1).
- ✓ **Limpeza leve** – diluir 1 litro do produto para 3 litros de água (1x3).

COMPONENTE ATIVO:

Solução de ácido clorídrico.

COMPOSIÇÃO:

Solução de ácido clorídrico, corante e água.

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto.....Líquido
Cor.....Amarelo
pH tal qual.....1,0 – 1,5
pH solução 1% p/p.....2,0 – 2,5
Odor.....Característico
Densidade g/ml.....1,10 – 1,20

EMBALAGENS:

Bombona.....,05 Litros
Bombona.....20 Litros
Bombona.....50 Litros

MATERIAL DE SEGURANÇA

RECOMENDAVEL:

Luvras, óculos de segurança, máscara para vapores ácidos, avental de PVC e botas.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS PARA PRIMEIROS SOCORROS:

Inalação: Remover a vítima para local arejado.

Contato com a pele: Retirar imediatamente roupas e calçados contaminados. Lavar a pele com água em abundância. Não utilizar derivados de petróleo ou solventes orgânicos.

Contato com os olhos: Lavar os olhos com água em abundância, mantendo-os abertos.

Ingestão: Não provocar vômito. Lavar a boca e procurar serviço médico de saúde mais próximo, levando o rótulo do produto.

Em todos os casos procurar assistência médica imediatamente.

Não reutilize a embalagem para outros fins.

INFORMAÇÕES SOBRE ARMAZENAGEM:

Manter o produto em sua embalagem original bem fechado. Armazenar em local seco, fresco e bem ventilado, distante de fontes de calor e agentes externos.

ATENÇÃO: Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE:

A embalagem deste produto é reciclável. Não dispor em lixo comum. Não descartar no sistema de esgoto, drenagem pluvial, em corpos d'água ou no solo. Em caso de derramamento, evitar a contaminação de corpos d'água ou do solo. Confinar o produto e sua embalagem para posterior recuperação ou descarte.

PRODUTO DE USO PROFISSIONAL

VALIDADE: 12 MESES DE SUA FABRICAÇÃO